SC RoofArt SRL | Romania
Sediu social: Str. Emil Racovita, Nr. 3, Brasov, jud. Brasov
Punct de lucru: Santionlunca nr 111A, Jud. Covasna
Tel: (+40) 372900222; E-mail: contact@roofart.ro; Web: www.roofart.ro
Date de Inregistrare: J2001001000086; RO14216013

ROOFART®
Acoperişul durabil

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

14/2021

1. Numele şi denumirea comercială a produsului de construcție:

Sistem de parazăpezi cu bară din oțel prevopsit

2. Denumirea tipului de produs pentru construcții:

Parazăpezi cu bară

3. Scopul utilizării:

Sistem conceput pentru prevenirea alunecărilor de zăpadă de pe panta acoperișului.

4. Numele și adresa distribuitorului:

SC ROOFART SRL
Brașov, România

5. Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței:

System 4

6. Țara de proveniență al produsului:

Polonia

7. Specificații tehnice:

ITB-KOT-2021/1855, ediția 1
Autoritate notificata 1488
Instytut Techniki
Budowlanej

SC RoofArt SRL | Romania
Sediu social: Str. Emil Racovita, Nr. 3, Brasov, jud. Brasov
Punct de lucru: Santionlunca nr 111A, Jud. Covasna
Tel: (+40) 372900222; E-mail: contact@roofart.ro; Web: www.roofart.ro
Date de Inregistrare: J2001001000086; RO14216013

8. Indici declarați de performanță:

Caracteristici esențiale	Indici de performanță	Krajowa Ocena Techniczna (Evaluarea Tehnică Națională)
Grosimea stratului de zinc Z 200 al țevii de oțel cu rezistența Rm ≥ 270 MPa, µm	≥ 10	ITB-KOT-2021/1855 ediţia 1
Grosimea stratului de vopsea poliesterică al țevii din oțel și aluminiu, µm	≥ 60	
Rezistența mecanică (forța distructivă) a țevii pentru zăpadă conform schemei de încărcare nr. 1, kN 1. Țeavă din oțel: - cu distanța dintre prinderi ≤ 0,6 m - cu distanța dintre prinderi > 0,6 ÷ ≤ 1,0 m - cu conector tip I la distanța dintre prinderi ≤ 0,6 m - cu conector tip I la distanța dintre prinderi > 0,6 ÷ ≤ 1,0 m 2. Țeavă din aluminiu: - cu distanța dintre prinderi ≤ 0,6 m - cu distanța dintre prinderi > 0,6 ÷ ≤ 1,0 m - cu conector tip I la distanța dintre prinderi ≤ 0,6 m - cu conector tip I la distanța dintre prinderi > 0,6 ÷ ≤ 1,0 m	 3,25 2,15 0,82 0,53 2,50 1,60 0,56 0,38	

Produsul nu conține substanțe periculoase menționate la articolele 31 și 33 din Regulamentul REACH.

9. Performanța produsului specificată mai sus este în conformitate cu toate caracteristicile de performanță declarate enumerate în Secțiunea 8. Această Declarație de Performanță este emisă în conformitate cu Legea din 16 aprilie 2014 privind produsele pentru construcții, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului din Polonia.

În numele producătorului, semnat

de:

Tomasz Staszewski



Skórzewo, 18.06.2021